

# Produktinformationen

Allgemeine Daten

Abmessungen Center (BxHxT)

276 x 111 x 118 mm

Abmessungen Frontlautsprecher (BxHxT)

112 x 176 x 116 mm

Abmessungen Subwoofer (BxHxT)

291 x 292 x 341 mm

Abmessungen Surround (BxHxT)

112 x 176 x 116 mm

Anschlussfeld Center

Klemmkontakte

Anschlussfeld Frontlautsprecher

Schraubklemmen

Anschlussfeld Subwoofer

1 x Cinch

Anschlussfeld Surround

Klemmkontakte, Schraubklemmen

Anzahl Lautsprecher

6

Bauweise Center

2-Wege, Wandmontage möglich

Bauweise Frontlautsprecher

2-Wege, Bassreflexsystem, Wandmontage möglich

Bauweise Subwoofer

Bassreflexsystem

Bauweise Surround

2-Wege, Bassreflexsystem, Wandmontage möglich, wie Frontlautsprecher

Chassis Center

2 x 70mm Breitband

Chassis Frontlautsprecher

1 x 70mm Breitband

Chassis Subwoofer

1 x 200mm Tieftöner

Chassis Surround

1 x 70mm Breitband

Farbe

schwarz

Frequenzgang

28 - 25.000 Hz

Gesamtleistung

600 Watt

Gewicht Center

0,73 kg

Gewicht Frontlautsprecher

0,59 kg

Gewicht Subwoofer

8,5 kg

Gewicht Surround

0,59 kg

Impedanz

6 Ohm

## Komponenten

1 x Center, 1 x Subwoofer, 2 x Front, 2 x Surround

Lautsprechertyp Frontlautsprecher

Regallautsprecher

Musikbelastbarkeit Center

100 Watt

Musikbelastbarkeit Frontlautsprecher

100 Watt

Musikbelastbarkeit Subwoofer

100 Watt

Musikbelastbarkeit Surround

100 Watt

Nennbelastbarkeit Center

30 Watt

Nennbelastbarkeit Frontlautsprecher

30 Watt

Nennbelastbarkeit Subwoofer

50 Watt

Nennbelastbarkeit Surround

30 Watt

Oberfläche

hochglanz

Produkttyp

5.1 Lautsprecher

Subwoofer Anschluss über

AV-Receiver Sub Out (Cinch)

Übertragungsart

kabelgebunden

Übertragungsbereich Center

70 - 25.000 Hz

Übertragungsbereich Frontlautsprecher

50 - 25.000 Hz

Übertragungsbereich Subwoofer

28 - 200 Hz

Übertragungsbereich Surround

50 - 25.000 Hz