

Statusseite

MFP

TASKalfa 5003i

Firmware-Version 2VK_S000.002.451 2022.03.31



RFV9802899

15/02/2024 14:57

[2.1.11]

[2VK_1000.002.201] [2ND_1100.001.007]

Papiereinstellungen

Größe/Typ Univ.-Zufuhr: A5-R/Normalpapier
Größe/Typ Kasette 1: A4/Normalpapier
Größe/Typ Kasette 2: A4/Normalpapier
Größe/Typ Kasette 3: A4/Normalpapier
Größe/Typ Kasette 4: A4/Normalpapier
Größe/Typ Kasette 5: A4/Normalpapier

Optionsstatus

Dokumentprozessor: Umgekehrt automatisch
Papierzufuhr: Kasette (500 x 2)
Seitliche Zufuhr: Kasette (3000)
Finisher: 4000-Finisher
Mailbox: Nicht installiert
Job Separator: Installiert
SD Card: Nicht installiert
Card Authentication (B): Nicht installiert
Internet FAX Kit(A): Nicht installiert
UG-33: Nicht installiert
UG-34: Nicht installiert
Scan extension kit(A): Nicht installiert

Sicherheit

Verschlüss./Überschreib.: Aktiviert
Trusted Platform Module: Aktiviert
Spezifikation Version: 2.0
Hersteller: IFX
Hersteller Revision: 1.16
Sicheres Starten: Aktiviert
LaufzeitIntegritätscheck: Aktiviert


Speicher

Gesamtgröße: 4.0 GB

Datenbereinigung

Ergebnis:--

Tonerstand



Zähler

Kopieren	560303			
Drucker	852159			
FAX	0			
Gesamt	1412462			
Papierformat				
A3	356			
B4	2			
A4	1410744			
B5	4			
A5	1354			
Folio	0			
Ledger	0			
Legal	0			
Letter	0			
Statement	0			
Banner 1	0			
Banner 2	0			
Andere1	0			
Andere2	2			
Gescannte Seiten				
Kopieren	514503			
FAX	0			
Sonstige	110			
Gesamt	514613			
Duplex	Simplex	2-auf-1	4-auf-1	1-auf-1
28592	1383870	5	0	1412457

Statusseite

MFP

TASKalfa 5003i

Firmware-Version 2VK_S000.002.451 2022.03.31



RFV9802899

15/02/2024 14:57

[2.1.11]

[2VK_1000.002.201] [2ND_1100.001.007]

Allgemeine Geräteeinstellungen

Ruhemodus Regeln:
Anwendungen: Deaktiviert
Ruhezeit: 10 Minuten
Ausschalt-Timer: 3 Tage
Formfeed-Timeout: 30 Sec.
Univ.zuf. Leer: Aktiviert

Schnittstellensperre

USB-Host: Entsperrt
USB-Gerät: Entsperrt
USB-Laufwerk: Entsperrt
Optionale Schnittstelle1: Entsperrt
Optionale Schnittstelle2: Entsperrt

Gruppeneinstellungen

Keine

Auftragseinstellungen

Auftragsname: doc

Druckereinstellungen

Kopien: 1
Standard Medientyp: Keine
KIRModus: Aktiviert
Auflösung: 600 dpi

Emulation

Emulation: PCL6
Standardschrift: Courier
Standard-Codesatz: IBM PC-8

EcoPrint

Status: Deaktiviert

Scaneinstellungen

Dateiformat: PDF
Auflösung: 200x200dpi
Qualität: Text+Foto

Kopie-Einstellungen

Qualität: Text+Foto (Broschüre)
Versetzt: Aktiviert

Netzwerk

LAN-Schnittstelle
Einstellungen: Auto
Aktuell: 100BASE-TX Full

TCP/IP

Status: Aktiviert
Drucker-Host-Name: MSTASIO001

IPv4

DHCPv4-Status: Aktiviert
Bonjour-Status: Aktiviert

IP-Adresse:

Subnetzmaske:

Stand.-Gateway:

IPv6

Status: Aktiviert
DHCPv6-Status: Aktiviert

RA-Status: Aktiviert

Manuell: Nicht definiert

DHCPv6(Stateful): Nicht definiert

RA(Stateless): Nicht definiert

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe8b:aacb/64