

3051Ci O: L875636069 Dinterface:	Admin Admin				
O: L875636069					
ointerface:					
lb: OK					
Papierkassetten					
4.Kassette (A3	3-A6)⊠				
$\boxtimes$					
	4. Kassette (A∃				

## Z

KX Printer Driver (v.8.1.1109) Stromkabel und ggf. Faxkabel liegen in der Papierschublade/Kassette bei. Bitte (falls vorhanden) Hinweisblatt zur Scannerverriegelung beachten! (siehe Scannerglas) Bei einer Bestellung von einem zusätzlichen Tonerset, erhalten Sie dieses separat per DHL Paket. Handbücher sowie Treiber-CDs erhalten Sie grundsätzlich nicht in der Lieferung, da diese technisch nicht mehr auf dem aktuellen Stand sind. Bei Bedarf erhalten Sie gerne Quick Guides oder

Kurzanleitungen per E-Mail.

## Statusseite

## MFP

## TASKalfa 3051ci

Firmware-Version 2N4\_2000.007.106 2018.05.25



21/05/2021 07:29 [2N4\_1000.005.001] [2N4\_1100.001.002] [2N4\_7000.007.104]

AND THE RESIDENCE OF THE PARTY			
Papiereinstellungen		Auftragseinstellungen	
Größe/Typ UnivZufuhr:	A4/Dick	Auftragsname:	doc
Größe/Typ Kassette 1:	A4/Dick	Schnittstellensperre	
Größe/Typ Kassette 2:	A3/Dick	USB-Host:	Entsperrt
Größe/Typ Kassette 3:	A3/Dick A3/Dick	USB-Gerät:	Entsperrt
Größe/Typ Kassette 4:	ASTUTCK	USB-Speicher:	Entsperrt
Gruppeneinstellungen		Optionale Schnittstelle1:	Entsperrt
Keine		Optionale Schnittstelle2:	Entsperrt
Druckeinstellungen	1	Speicher	3 F CD
Kopien:	1 Keine	Gesamtgröße:	3.5 GB
Standard Medientyp:	Keme	Emulation	DCI 6
EcoPrint	Deaktiviert	Emulation: Standardschrift:	PCL6 Courier
Status:	Deaktiviert	Standard-Codesatz:	IBM PC-8
Allgemeine Geräteeinstellungen Ruhemodusstufe:	Energy Saver	Scaneinstellungen	15/1 10 0
Netzwerk:	Aktiviert	Dateiformat:	PDF
USB Kabel:	Aktiviert	Auflösung:	300x300dpi
Kartenleser:	Aktiviert	Oualität:	Text+Foto
FAX:	Aktiviert	Kopiereinstellungen	
Anwendungen:	Aktiviert	Oualität:	Text+Foto (Broschüre)
Ruhezeit:	20 Minuten	Versetzt:	Aktiviert
Formfeed-Timeout:	30 Sec.	Fax-Einstellungen	
Univ.zuf. Leer:	Aktiviert	Local FAX Name(Port1):	*
Optionsstatus		Lokale Faxnummer (Port1):	
Dokumentprozessor:	Installiert	Lokale FAX-ID:	0000
Papierzufuhr:	Kassette (500 x 2) Nicht installiert	Faxleitungseinst.(Port1):	Tonwahl (DTMF)
Seitliche Zufuhr: Finisher:	Nicht installiert	EmpfEinst.:	Auto (Normal)
Job Separator:	Nicht installiert	<b>Zähler</b> Farbe	Eine Farbe S/W Gesamt
Document Guard(B):	Nicht installiert	Kopieren 646 Drucker 70479	0 3806 4452 - 81629 152108
Card Authentication (B):	Installiert	Drucker 70479 FAX -	- 01029 132100 - 0
<pre>Internet FAX Kit(A):</pre>	Nicht installiert	Gesamt 71125	0 85435 156560
Data Security Kit (E):	Nicht installiert	Papierformat	0 03403 130000
UG-33:	Nicht installiert	A3 4746	0 1578 6324
UG-34:	Nicht installiert	B4 0	0 0 0
Scan extension kit(A):	Nicht installiert Nicht installiert	A4 66351	0 83735 150086
Printing System (13):	NICHT INSTALLIERT	B5 0	0 41 41
Netzwerk		A5 0	0 0 0
LAN-Schnittstelle Einstellungen:	Auto	Folio 0 Ledger 0	0 0 0 0 0
Aktuell:	100BASE-TX Full	Ledger 0 Legal 0	
TCP/IP	1000/102 1/1 1 3/1 /	Letter 0	$egin{array}{cccc} 0 & & 0 & & 0 \\ 0 & & 0 & & 0 \\ \end{array}$
Status:	Aktiviert	Statement 0	0 0 0
Drucker-Host-Name:	KM23BCA3	Banner 1 0	0 0 0
IPv4	Alabata	Banner 2 0	0 0
DHCPv4-Status:	Aktiviert	Anderel 2	0 0 2
Bonjour-Status: IP-Adresse:	Aktiviert 192.168.178.79	Andere2 26	0 81 107
Subnetzmaske:	255.255.255.0	Gescannte Seiten	3432
StandGateway:	192.168.178.1	Kopieren FAX	0
IPv6	132.100.170.1	Sonstige	21307
Status:	Deaktiviert	Gesamt	24739
DHCPv6-Status:	Aktiviert		-auf-1 4-auf-1 1-auf-1
RA-Status:	Aktiviert	20812 135748	8951 418 147191
Manuell:	Nicht definiert	Datenbereinigung	
DHCPv6(Stateful):	Nicht definiert	Ergebnis:	
RA(Stateless): LinkLocal:	Nicht definiert Nicht definiert	Toneranzeigen	
LITIKLUCAT.	MICHE GETTITIETE	Cyan 0 %	100 %
		Magenta 0 %	100 %
		Gelb 0 %	100 %
		Schwarz 0 %	100 %
		0 70	100 %